



Climatización sostenible



Catálogo
productos

2025

RIFCOOL

Climatizadores evaporativos

MEJORA EL CONFORT

Los sistemas de refrigeración evaporativa tienen una ventilación continua, logrando refrescar el aire que impulsa al interior de tu local o vivienda para conseguir reducir hasta 12°C la temperatura en el interior.

REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO

La evaporación no sólo genera apenas emisiones, sino que además, su funcionamiento es mucho más económico que cualquier otro tipo de aire acondicionado, **HASTA UN 80 % MENOS**

VARIEDAD DE PRODUCTO

Rifcool ofrece equipos desde 9.000 m3/h para pequeñas superficies hasta equipos de 30.000 m3/h para superficies de mayor tamaño.


RIFCOOL

 comercial@rifcool.es

 www.rifcool.es



Pequeño caudal

Equipos para espacios de menor tamaño, disponible desde 10.000 m³/h a 16.000 m³/h



Ideal para pequeñas viviendas, almacenes o locales



WWW.RIFCOOL.ES



SGS

Equipos de 18.000 m³/h

Son los equipos más utilizados, por su gran adaptabilidad a cualquier espacio.

Caudal medio



RIFCOOL cuenta con equipos axiales y equipos centrífugos, equipados con motor inverter de acción directa, disminuyendo su mantenimiento y con un caudal más constante y silencioso.

Gran caudal



Equipos para grandes espacios, con 30.000 m³/h podemos climatizar grandes almacenes y naves industriales



Todos nuestros modelos cuentan con tratamiento de ozono para garantizar un aire óptimo

R I F C O O L

RIFCOOL



RIF – AX10



Modelo	AX10-I	AX10-L	AX10-S
Salida	INFERIOR	LATERAL	SUPERIOR
Voltaje (V)	220 (Monofásico)	220 (Monofásico)	220 (Monofásico)
Potencia(kw)	0.4	0.4	0.4
Corriente (A)	2.8	2.8	2.8
Caudal (m3/h)	10.000	10.000	10.000
Ventilador	Axial	Axial	Axial
Velocidades	Multi	Multi	Multi
Presión(Pa)	80	80	80
Dimensión Salida aire	550*550	550*550	550*550
Sonido (dBA)	<65	<65	<65
Dimensiones	1030*1030*643	1130*1030*643	1030*1030*743
dimensión filtros	970*881*100	970*881*100	970*881*100
Peso neto (kg)	52	52	52
Control	Control LCD	Control LCD	Control LCD
Programación Drenaje (h)	1-99	1-99	1-99
Capacidad deposito (l)	20	20	20
Filtro antipolvo	Opcional	Opcional	Opcional
Pre-enfriamiento	Opcional	Opcional	Opcional
Grupo Control	Opcional	Opcional	Opcional
Control temp.	Opcional	Opcional	Opcional
Control hum.	Opcional	Opcional	Opcional



European
Recycling
Platform


SGS



RIFCOOL



RIF - AX16



Modelo	AX16-I	AX16-L	AX16-S
Salida	INFERIOR	LATERAL	SUPERIOR
Voltaje (V)	220 (Monofásico)	220 (Monofásico)	220 (Monofásico)
Potencia(kw)	0.75	0.75	0.75
Corriente (A)	5.6	5.6	5.6
Caudal (m3/h)	16.000	16.000	16.000
Ventilador	Axial	Axial	Axial
Velocidades	Multi	Multi	3 fases/ 2 velocidades
Presión(Pa)	160	160	160
Dimensión Salida aire	550*550	550*550	550*550
Sonido (dBA)	<65	<65	<65
Dimensiones	1030*1030*880	1030*1030*960	1030*1030*96
dimensión filtros	620*825*100	620*825*100	620*825*100
Peso neto (kg)	49	53	55
Control	Control LCD	Control LCD	Control LCD
Programación Drenaje (h)	1-99	1-99	1-99
Capacidad deposito (l)	25	25	25
Filtro antipolvo	Opcional	Opcional	Opcional
Pre-enfriamiento	Opcional	Opcional	Opcional
Grupo Control	Opcional	Opcional	Opcional
Control temp.	Opcional	Opcional	Opcional
Control hum.	Opcional	Opcional	Opcional






RIFCOOL



RIF – CT18



Modelo	CT18-I	CT18-S
Salida	INFERIOR	SUPERIOR
Voltaje (V)	220 (Monofásico)	220 (Monofásico)
Potencia(kw)	1.5	1.5
Corriente (A)	7.5	7.5
Caudal (m3/h)	18.000	18.000
Ventilador	Centrífugo	Centrífugo
Velocidades	Multi	Multi
Presión(Pa)	183	183
Dimensión Salida aire	650*650	650*650
Sonido (dBA)	<65	<65
Dimensiones	1150*1150*950	1150*1150*982
dimensión filtros	620*825*100	620*825*100
Peso neto (kg)	79	79
Control	Control LCD	Control LCD
Programación Drenaje (h)	1-99	1-99
Capacidad deposito (l)	30	30
Filtro antipolvo	Opcional	Opcional
Pre-enfriamiento	Opcional	Opcional
Grupo Control	Opcional	Opcional
Control temp.	Opcional	Opcional
Control hum.	Opcional	Opcional






RIFCOOL



RIF – AX30



Modelo	AX30-I	AX30-L	AX30-S
Salida	INFERIOR	LATERAL	SUPERIOR
Voltaje (V)	380 (Trifásico)	380 (Trifásico)	380 (Trifásico)
Potencia(kw)	3.0	3.0	3.0
Corriente (A)	7.1	7.1	7.1
Caudal (m3/h)	30.000	30.000	30.000
Ventilador	Axial	Axial	Axial
Velocidades	Multi	Multi	Multi
Presión(Pa)	320	320	320
Dimensión Salida aire	765*765	765*765	765*765
Sonido (dBA)	<80	<80	<80
Dimensiones	1350*1350*1310	1350*1350*1310	1350*1350*1426
dimensión filtros	970*881*100	970*881*100	970*881*100
Peso neto (kg)	125	161	152
Control	Control LCD	Control LCD	Control LCD
Programación Drenaje (h)	1-99	1-99	1-99
Capacidad deposito (l)	45	45	45
Filtro antipolvo	Opcional	Opcional	Opcional
Pre-enfriamiento	Opcional	Opcional	Opcional
Grupo Control	Opcional	Opcional	Opcional
Control temp.	Opcional	Opcional	Opcional
Control hum.	Opcional	Opcional	Opcional



CLIMATIZADOR PORTATIL

R I F C O O L



Climatizadores evaporativos portátiles
Rifcool,



RIF-PX12

Climatizador evaporativo portátil Rifcool de 12.000 m³/h, ideal para grandes espacios abiertos de hasta 120 m² de superficie, pantalla led con control en equipo y mando a distancia, con ruedas pivotantes para poder manipularlo con comodidad.



RIF-AX045-P

Climatizador evaporativo portátil Rifcool de 4.000 m³/h, ideal para espacios abiertos de hasta 50 m² de superficie, pantalla led con control en equipo y mando a distancia.



RIF-CT01-P

Climatizador evaporativo portatil, con opción de calor, 1.000 m³/h para uso doméstico en estancias de hasta 20 m², pantalla led y mando a distancia.

